



Mega World Wide Co.,Ltd.

Deliver the high quality chemical direct to you

แชมพูล้างรถผสมสารเคลือบเงา

ส่วนผสม

ลำดับ	ชื่อวัตถุดิบ	คุณสมบัติ	อัตราส่วนผสม
1	TEXAPON N8000 หรือ COS KCN 80 (SLES-28)	สารทำความสะอาดหลัก	1 กก.
2	NEOPELEX F-50 (LAS 50%)	สารขจัดคราบมัน, คราบสกปรก	12 กก.
3	AMINON C-02S หรือ COMPERLAN CDE (Coconut Diethanolamide, CDA)	สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวช่วย ถนอมมือ	100 กรัม
4	Monopropylene Glycol (MPG)	สารช่วยเคลือบเงารถทำให้ลื่น	700 กรัม
5	CARBOWAX PEG-400	ลดการเกาะติดของฝุ่น	400 กรัม
6	น้ำสะอาด	ตัวทำละลาย	3 กก.
7	น้ำหอม	แต่งกลิ่น	1 ออนซ์
8	เกลือ (ผงขึ้น)	สารปรับความข้น	100 กรัม
9	สี	แต่งสี	ตามต้องการ

วิธีทำ

- นำหัวแชมพู 1 และ 2 ผสมแล้วกวนให้เข้ากัน ซึ่งจะมีลักษณะเป็นครีมสีขาว ค่อย ๆ เติมน้ำสะอาดลงไปทีละน้อย แล้วกวนซ้ำ ๆ ให้เข้ากัน
- จากนั้นเติม 3, 4 และ 5 ลงในถังผสม กวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- เติมน้ำหอม คนให้เข้ากันดี จากนั้นเติมสีตามต้องการ
- ปรับความข้นเหลวสุดท้ายด้วยการเติมเกลือทีละน้อยอย่างช้า ๆ จนได้ความหนืดที่ต้องการ

หมายเหตุ: แชมพูล้างรถนี้สามารถปรับความข้นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่สามารถปรับความข้นให้เท่ากับน้ำยาล้างจานได้ เพราะมีสารเคลือบเงา